

倒车时后挡风玻璃刮水器编程

这个功能用于编程后挡风玻璃刮水器的激活或不激活。

现以 S40(04-) 2008 31254753 AB（诊断零件编号）为例来说明这个特殊功能的操作：

1. 步骤 1: S40(04-)

选择菜单			
850			
960			
C70 Coupe			
C70 Conv			
S40 (-04)			
S40 (04-)			
S60			
S70			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 15:27

2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 15:27

3. 步骤 3: 选择 CEM 系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
DIM (驾驶员资讯模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	🔍	🕒 15:28

4. 步骤 4:

选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱(x431@cnlaunch.com),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	🔍	🕒 15:29

5. 步骤 5:

选择: 倒车时后挡风玻璃刮水器编程

请选择特殊功能项目			
GDL(气体充电灯)位置传感器标定			
倒车时后挡风玻璃刮水器编程			
复位电池电量低计数器			
记录和编程模式			
复位碰撞模式			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	□	☰	☀ 15:46

6. 步骤 6:

倒车时后挡风玻璃刮水器编程的提示信息如下:

对后挡风玻璃刮水器编程,以便挡风玻璃刮水器开启或入倒档时激活刮水器。

选项:

入倒档且前刮水器激活时,尾门刮水器被自动激活。

手动激活后挡风玻璃刮水器。

未执行以下操作:

打开点火开关

点击 OK(确定)

选择上述其中一项。

提示信息	
对后挡风玻璃刮水器编程,以便挡风玻璃刮水器开启或入倒档时激活刮水器。 选项: 入倒档且前刮水器激活时,尾门刮水器被自动激活。 手动激活后挡风玻璃刮水器。 未执行以下操作: 打开点火开关 点击OK 选择上述其中一项	
确定	取消
开始	□ ☰ ☀ 15:46

7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯,并显示如下的信息:

动作测试		
CEM-后刮水器, 向后刮水。 未激活		
F1: CEM-后刮水器, 向后刮水=激活。		
F2: CEM-后刮水器, 向后刮水=未激活。		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
<input type="button" value="开始"/> 15:47		

CEM-后刮水器,向后刮水 未激活 是此时车上的设置,您可根据你的需要,通过编程来改变此设置,可以编程二个选择:

F1: CEM-后刮水器,向后刮水= 未激活

F2: CEM-后刮水器,向后刮水= 激活

例如: 您想激活后挡风玻璃刮水器,请点击 F2 开始编程。编程结束时,CEM-后刮水器,向后刮水变为激活,就说明编程成功;不然就是编程失败,请重试,或把信息反馈给 LAUNCH。

动作测试		
CEM-后刮水器, 向后刮水。 已激活		
F1: CEM-后刮水器, 向后刮水=激活。		
F2: CEM-后刮水器, 向后刮水=未激活。		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
<input type="button" value="开始"/> 15:57		

8. 步骤 8:

如果您想退出该功能,请点击"退出"键

动作测试		
CEM-后刮水器, 向后刮水。 已激活		
F1: CEM-后刮水器, 向后刮水=激活。		
F2: CEM-后刮水器, 向后刮水=未激活。		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
开始	☰	🔍 15:58